

1690

Protector

Maleta de Transporte

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- 4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable
- · Asas ergonómicas abatibles de gran tamaño para dos personas
- Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- · Asa extraíble retráctil
- Protectores de candado de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1690 Standard



1694With Padded Dividers



1690NF No Foam



1690WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 30.13 x 25.13" x 15.36 (76.5 x 63.8 x 39 cm) **EXTERIOR** 33.43 x 28.40" x 17.65 (84.9 x 72.1 x 44.8 cm)

profundidad tapa2.86" (7.3 cm)profundidad base12.14" (30.8 cm)profundidad total15" (38.1 cm)volumen interior6.73 ft³ (0.191 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo

cierre ABS

anillo de sellado de

Polymer neopreno

Stainless Steel pasadores espuma 1.3 lb Polyurethane

ABS

cuerpo de compensación

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Black

PESO

43.00 lbs (19.5 kg) peso con espuma peso sin espuma 34.00 lbs (15.4 kg) flotabilidad 433.00 lbs (196.4 kg) **Master Pack Weight** 52.27 lbs (23.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

Def Stan 81-41

OTRAS

ruedas 4 Asa extensible sí **Master Pack** 1 Placa identificativa sí Área reducida sí

ACCESORIOS



1691 Juego de 5 piezas de espuma de recambio



1693 Junta tórica de repuesto



1695 Divisores acolchados



1699 Organizador de tapa



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4







1500D Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-03-25