

# 1700

#### **Protector**

Largo

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

# • Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable

- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Juego de 3 piezas de espuma protectora
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asa lateral abatible
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



#### **CONFIGURACIONES**







**1700NF** No Foam



**1700WF** With Foam

#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 35.75 x 13.50" x 5.25 (90.8 x 34.3 x 13.3 cm) **EXTERIOR** 38.12 x 16.00" x 6.12 (96.8 x 40.6 x 15.5 cm)

profundidad tapa 1.75" (4.4 cm)
profundidad base 3.50" (8.9 cm)
profundidad total 5.25" (13.3 cm)
volumen interior 1.47 ft³ (0.042 m³)
Padlock Hole Diameter 5/16" (12.7 cm)

#### **MATERIALES**

**cuerpo** Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadores espuma Stainless Steel
1.3 lb Polyurethane

cuerpo de

ABS

compensación respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **COLORES**

Black

OD Green

#### **PESO**

peso con espuma peso sin espuma flotabilidad 16.98 lbs (7.7 kg) 16.09 lbs (7.3 kg) 136.91 lbs (62.1 kg)

Master Pack Weight

19.10 lbs (8.7 kg)

#### LA TEMPERATURA

temperatura mínima temperatura máxima -40°F (-40 °C) 190°F (87.8 °C)

#### **CERTIFICACIONES**

IP67

MIL C-4150J

Def Stan 81-41

## **OTRAS**

ruedas2Master Pack1Aplicaciones militaressí

### **ACCESORIOS**



**1701**Juego de 3 piezas de espuma de recambio



**1703** Junta tórica de repuesto



1506TSA Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante



**LGMT-001P**Protector Case Soporte de techo para maletas