

# AL3620-1705

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 35.87 x 19.87" x 22.24 (91.1 x 50.5 x 56.5 cm) **EXTERIOR** 38.87 x 22.87" x 24.43 (98.7 x 58.1 x 62.1 cm)

profundidad tapa5.12" (13 cm)profundidad base17.12" (43.5 cm)profundidad total22.24" (56.5 cm)volumen interior9.17 ft³ (0.26 m³)

## **MATERIALES**

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

**asa** Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

#### **COLORES**

Gray - 133 Fed Std 26270

### **PESO**

 peso
 43.30 lbs (19.6 kg)

 flotabilidad
 741.34 lbs (336.3 kg)

 Master Pack Weight
 45.30 lbs (20.5 kg)

## LA TEMPERATURA

temperatura mínima  $-20^{\circ}F (-28.9 ^{\circ}C)$ temperatura máxima  $140^{\circ}F (60 ^{\circ}C)$ 

## OTRAS

Aplicaciones militares

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25