



0550

Protector

Maleta de Transporte

Con un espacio de más de 0,311 m³, podrás almacenar, proteger y desplazar grandes cargas en cuestión de segundos. La base reforzada con una estructura tipo panel y la construcción de la tapa ofrecen el soporte necesario para equipos pesados, o la capacidad de apilar varias unidades sobre un palé de 463 l. Abrir la maleta a cualquier altitud no supone ningún problema: las dos válvulas integradas con ecualización de presión automática preservan el interior de la humedad y evitan el bloqueo por vacío, mientras que sus asas dobles amplias facilitan su elevación. Con una certificación IP55, la maleta de transporte 0550 protegerá tus equipos de la lluvia y la suciedad. La maleta de transporte 0550: Fabricada para poder desplazarla con carretilla elevadora, ruedas o de forma manual.

- **Diseñada para facilitar los desplazamientos: mediante carretilla elevadora, sobre ruedas o de forma manual**
- **Ponga seis maletas 0550 en un palé militar de 463 l y 18 si se apilan**
- **Más de 0,311 m³ (11 cf³) de espacio de almacenamiento**
- Válvulas dobles integradas con ecualización de presión automática
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Cuatro fijadores altos y encajables, desde la base hasta la tapa
- Incluye soportes metálicos de tapa que la mantienen la tapa bloqueada cuando está abierta
- Anillo de sellado de neopreno resistente al polvo y al agua (IP55)
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Kit opcional completo con ruedas y frenos
- Kit opcional elevador de palés
- Plataforma y tapa reforzadas con estructura de panel para una mayor resistencia
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Portadocumentos externo para incluir información
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



0550
Standard



0550NF
No Foam



0550WF
With Foam

DIMENSIONES


INTERIOR	47.57 x 24.07" x 17.68 (120.8 x 61.1 x 44.9 cm)
EXTERIOR	51.05 x 27.54" x 22.79 (129.7 x 70 x 57.9 cm)
profundidad tapa	3.19" (8.1 cm)
profundidad base	14.49" (36.8 cm)

profundidad total	17.68" (44.9 cm)
Volumen interior	11.72 ft³ (0.332 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Polypropylene
Cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
Cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

	Black
---	-------

PESO

peso con espuma	95.00 lbs (43.09 kg)
peso sin espuma	79.20 lbs (35.92 kg)
flotabilidad	820.00 lbs (371.95 kg)
Master Pack Weight	95.00 lbs (43.09 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

Zone 20

OTRAS

Master Pack	1
--------------------	---

ACCESORIOS

 <p>0507 Kit de ruedas</p>	 <p>0508 Kit elevador de palés</p>	 <p>0551 Juego de 6 piezas de espuma de recambio</p>	 <p>1630DC Accesorio portadocumentos</p>	 <p>1507 Soportes de montaje rápido - juego de 4</p>
--	--	--	---	--



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-01-26