



## EU060040-4010-BLK-032

ISP2 Preconf

Enviar carga suelta puede ralentizar sus operaciones y estropear la mercancía y, como resultado de todo ellos, poner en riesgo la misión. Las nuevas maletas ISP2 de Peli previenen casi totalmente el movimiento de la carga con un sistema de apilado múltiple (ISP) exclusivo. El sistema es compatible con 64 tamaños diferentes, de 0,018 a 0,576 metros cúbicos de almacenamiento. Equipadas con un anillo de sellado esponjoso de silicona y válvulas de descarga de presión, las maletas ISP<sup>2</sup> resisten las condiciones meteorológicas y de humedad más extremas.

El sistema está diseñado para maximizar el volumen de las plataformas de logística estándar. Tanto si se cargan palés estándar, universales (OTAN), contenedores JMIC, palés de 463 l o contenedores marítimos, el sistema de maletas ISP<sup>2</sup> utilizará el espacio de carga del modo más eficiente posible.

Con su sistema de apilado múltiple, las maletas ISP2 se pueden apilar formando un bloque sólido. El patrón de la base, formado por cuadrados de 10 x 10 cm, coincide con el diseño cúbico del contenedor inferior; de esta manera quedan totalmente encajados.

- Fabricado en Europa
- Sistema de apilado múltiple para preservar la integridad de la carga
- Maximiza el volumen de las plataformas logísticas estándar
- Las líneas de separación de las juntas están moldeadas y presentan un ajuste perfecto, incluso tras un impacto
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y minimizan la tensión sobre el material
- Incluye tapa articulada, asas de plástico, válvula de compensación de la presión TA238 y componentes metálicos de HCB



### DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	20.28 x 12.40" x 18.50 (51.5 x 31.5 x 47 cm)
<b>EXTERIOR</b>	23.62 x 15.85" x 19.69 (60 x 40.3 x 50 cm)
<b>profundidad tapa</b>	3.94" (10 cm)
<b>profundidad base</b>	15.85" (40.3 cm)
<b>profundidad total</b>	19.79" (50.3 cm)
<b>Volumen interior</b>	2.69 ft <sup>3</sup> (0.076 m <sup>3</sup> )

### MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	RotoMolded Polyethylene
<b>Cierre</b>	Steel (Zinc Cobalt-Black-Plated)
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Silicone Sponge
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>Pasadores (Alt)</b>	Aluminum
<b>Cuerpo de compensación</b>	Mechanical PRV - Aluminum Body

### COLORES

■ Black

## PESO

---

**peso sin espuma** 19.62 lbs (8.9 kg)

## LA TEMPERATURA

---

**temperatura mínima** -22°F (-30 °C)

**temperatura máxima** 158°F (70 °C)

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-26-26*