



1610M

Protector

Movilidad

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia de 10,2 cm de diámetro x 3,8 cm de ancho con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, resistente al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1610M
Standard



1610MNF
No Foam



1610MWF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	21.78 x 16.69" x 10.62 (55.3 x 42.4 x 27 cm)
EXTERIOR	26.20 x 23.00" x 13.68 (66.5 x 58.4 x 34.7 cm)
profundidad tapa	2.05" (5.2 cm)
profundidad base	8.57" (21.8 cm)
profundidad total	10.62" (27 cm)
Volumen interior	2.23 ft ³ (0.063 m ³)

Padlock Hole Diameter 5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Polypropylene
Cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
Cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black

PESO

peso con espuma	29.10 lbs (13.2 kg)
peso sin espuma	26.30 lbs (11.93 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP57

OTRAS

ruedas	2
Asa extensible	sí
Master Pack	1
Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



1609
Organizador de tapa



1611
Juego de 5 piezas de espuma de recambio



1615
Divisores acolchados



1623
Junta tórica de repuesto



1507QM
Soportes de montaje rápido - juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-14-26