1500EU

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.
Estas resistentes maletas están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

• **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
• Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
• Cómodas asas ergonómicas de goma
• Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
• Anillo de sellado
• Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
• Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
• Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
• Fabricado en Alemania
• Garantía limitada de por vida de Peli**
• *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita

CONFIGURACIONES

1500EU
Standard

1504
With Padded Dividers

1500NF
No Foam

1500WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	16.84 x 11.27" x 6.09 (42.8 x 28.6 x 15.5 cm)
EXTERIOR	18.54 x 14.05" x 6.89 (47.1 x 35.7 x 17.5 cm)
profundidad tapa	1.81" (4.6 cm)
profundidad base	4.31" (10.9 cm)
profundidad total	6.12" (15.5 cm)
volumen interior	0.67 ft^3 (0.019 m^3)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

- Black
- Desert Tan
- Orange
- OD Green
- Silver
- Yellow

PESO

peso con espuma	7.94 lbs (3.6 kg)
peso sin espuma	7.13 lbs (3.2 kg)
flotabilidad	50.00 lbs (22.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

OTRAS

Master Pack	4
Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS

1501
Juego de 3 piezas de espuma de recambio

1503
Junta tórica de repuesto

1505
Divisores acolchados

1508
Organizador de tapa para material de fotografía

1500TPKIT
Kit de divisores TrekPak

1507
Soportes de montaje rápido - juego de 4

1506TSA
Candado TSA

1500D
Gel de sílice desecante

1505EMS
EMS Accessory Set (Lid Organizer and Divider Set)

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-13-25