

AL3834-1617FT/AC/HL

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



CONFIGURACIONES



AL3834-1617FT/AC/HL Standard



AL3834-1617-RP Empty

DIMENSIONES

INTERIOR 38.12 x 34.12" x 33.00 (96.8 x 86.7 x 83.8 cm) **EXTERIOR** 41.12 x 37.12" x 38.82 (104.4 x 94.3 x 98.6 cm)

profundidad tapa 17.25" (43.8 cm)
profundidad base 15.75" (40 cm)
profundidad total 33" (83.8 cm)
volumen interior 24.84 ft³ (0.703 m³)

MATERIALES

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma

No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

262

Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

Gray - 133 Fed Std 26270

PESO

 peso
 86.40 lbs (39.2 kg)

 flotabilidad
 2054.44 lbs (931.9 kg)

 Master Pack Weight
 88.40 lbs (40.1 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C) temperatura máxima 140°F (60°C)

OTRAS

Aplicaciones militares sí

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-15-25