

1650EU

Protector

La maleta de protección Peli 1650 cuenta con 3 cómodas asas de transporte abatibles de goma de gran tamaño, un asa retráctil y 4 resistentes ruedas de poliuretano con componentes metálicos de acero inoxidable. Al igual que otras Peli Protector, esta resistente maleta está diseñada con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona y componentes metálicos de acero inoxidable. Con sus maletas resistentes, robustas y de confianza, PELI protege lo que más te importa, desde lo más común a lo más extraordinario. Las maletas Protector Case de Peli se fabrican con copolímero de polipropileno y la más avanzada tecnología, por lo que resultan prácticamente indestructibles y resistentes a las condiciones más extremas. Eficacia demostrada durante más de 45 años en los entornos más exigentes. Diseñadas y fabricadas en EE.UU. y Alemania. Garantizada de por vida y sostenible gracias a su larga duración.

• 4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable

- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Espuma protectora precortada de 2 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- · Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania



CONFIGURACIONES







1654With Padded Dividers



1650NF No Foam



1650WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 28.41 x 17.40" x 10.64 (72.2 x 44.2 x 27 cm) **EXTERIOR** 31.55 x 20.51" x 12.47 (80.1 x 52.1 x 31.7 cm)

profundidad tapa1.81" (4.6 cm)profundidad base8.84" (22.5 cm)profundidad total10.65" (27.1 cm)volumen interior3.04 ft³ (0.086 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer Stainless Steel

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Black Desert Tan

PESO

 peso con espuma
 28.06 lbs (12.7 kg)

 peso sin espuma
 24.03 lbs (10.9 kg)

 flotabilidad
 181.00 lbs (82.1 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

MIL C-4150J Def Stan 81-41

ATA 300

OTRAS

ruedas 4
Asa extensible sí
Master Pack 1
Placa identificativa sí
Área reducida sí
Aplicaciones militares sí

ACCESORIOS



1651 Juego de 4 piezas de espuma de recambio



1653 Junta tórica de repuesto



1655 Divisores acolchados



1659Organizador de material fotográfico/tapa



1650EUTP Kit de divisores TrekPak



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

Peli

Document created on 12-18-25