



3345Z0

Peli™ 3345Z0 con sensor de luz automático: La primera linterna profesional que ajusta de forma automática la intensidad de la luz. Tiene inteligencia propia. El sensor de luz automático de la Peli™ 3345Z0 examina la luz ambiental y de proximidad, y ajusta de forma instantánea la potencia lumínica para ofrecer el nivel de luz más adecuado. Ya puedes leer los manómetros de cerca o lanzar haces de luz a cientos de metros de distancia sin tener que hacer ajustes manuales. El sensor de luz automático también hace que la Peli™ 3345Z0 sea una de las linternas con una mayor eficiencia energética, ya que conserva energía y aumenta la duración de las pilas. Además, el haz difuso secundario permite iluminar zonas con posibles peligros, como cables sueltos, mientras que el haz concentrado principal puede iluminar túneles largos. El clip integrado se puede montar en un chaleco de seguridad para tener iluminación manos libres. Con la certificación de seguridad ATEX Zona 0 (Cat. 1) y el indicador del nivel de carga de batería, podrás trabajar tranquilamente en zonas peligrosas.

- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- Doble haz (concentrado y difuso)
- 3 pilas alcalinas AA (no incluidas)
- Sensor de luz automático (ajusta la intensidad de forma automática a los niveles de luz ambiental y de proximidad)
- Certificado de seguridad ATEX Zona 0 ((Categoría 1)
- Clip integrado para una mayor libertad de movimientos
- Garantía de por vida de Peli (donde la ley lo permita)



DIMENSIONES

longitud	7.25" (18.4 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de neopreno	NBR
lente	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
cubierta	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORES

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	3

Indicador del nivel de carga Full-time battery indicator
voltios 4.5v

PESO


peso con las pilas 7.5 oz (213 gr)
peso sin las pilas 5.0 oz (142 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación High

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	267 LUMENS	115 LUMENS	207 LUMENS
	7h 0mins	14h 0mins	12h 0mins
	126m	16m	134m
	4000cd	61cd	4523cd
	IPX7		

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-24