



## iM2050

### Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

#### • Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



## CONFIGURATIONS



**iM2050**  
Standard



**iM2050-X0000**  
No Foam



**iM2050-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2050-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 9.50 x 7.50" x 4.25 (24.1 x 19.1 x 10.8 cm)  |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 11.80 x 9.80" x 4.70 (30 x 24.9 x 11.9 cm)   |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 1.50" (3.8 cm)                               |
| <b>profondeur fond</b>       | 2.75" (7 cm)                                 |
| <b>profondeur totale</b>     | 4.25" (10.8 cm)                              |
| <b>Volume intérieur</b>      | 0.18 ft <sup>3</sup> (0.005 m <sup>3</sup> ) |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.28" (0.7 cm)                               |

## MATÉRIAUX

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Corps</b>                | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>loquet</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Loquet (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>joint torique</b>        | EPDM   |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                              |
| <b>Broches (Alt)</b>        | Aluminum                                     |
| <b>mousse</b>               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>corps de purge</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Corps de purge (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |

prise d'air de purge Gortex membrane

## COULEURS

Black

OD Green

Yellow

## POIDS

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| poids avec mousse  | 3.00 lbs (1.36 kg)   |
| poids sans mousse  | 2.70 lbs (1.22 kg)   |
| flottabilité       | 11.10 lbs (5.03 kg)  |
| Master Pack Weight | 23.20 lbs (10.52 kg) |

## TEMPÉRATURE

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| température minimale | -20°F (-28.9 °C) |
| température maximale | 140°F (60 °C)    |

## CERTIFICATIONS

IP67

## AUTRES

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Pack Principal    | 6   |
| Domaine militaire | Oui |

## ACCESOIRES



**iM2050-FOAM**  
Jeu de mousse de rechange,  
3 pièces



**iM-STRAP-S-VER2**  
Bandoulière rembourrée



**iM-LIDSTAY**  
Compas de couvercle



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant



**iM20XX-M4-BEZEL**  
Lunette de base (métrique)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 02-02-26