



2460Z1 StealthLite™

Version rechargeable de la torche LED StealthLite™ 2410. La torche LED rechargeable StealthLite™ 2460Z1 utilise une batterie NiMH de cat. 2479 pour une autonomie prolongée. Elle est accompagnée d'un chargeur de cat. 2480F qui peut être installé à domicile ou sur le lieu de travail à l'aide du transformateur de 220 V de cat. 2468Z1. Certifiée ATEX Zone 1 (Catégorie 2). Notez que ce chargeur ne fonctionne pas sur les systèmes de 12 V.




DIMENSIONS

longueur	7.00" (17.8 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

Corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	Ethylene Propylene
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT
contact, ressort et fixation	Stainless Steel / Phosphore Bronze

COULEURS

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
-----------------------	-----

POWER

taille des piles	AA
type de piles	NiMH
nombre de piles	4
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	8 hrs
volts	4.8v

POIDS

poids avec piles	7.8 oz (221 gr)
poids sans piles	4.4 oz (125 gr)
Packaged Weight	1.4 oz (40 gr)

SWITCH






type de commutateur One-handed Safety Switch
modes d'éclairage On / Off

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 1

AUTRES

Pack Minimum 1
Domaine militaire Oui
Code de l'emballage C

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
	5h 0mins
	181m
	8235cd
	IPX7

ACCESSOIRES



0770

Support de torches pour casques



2480F

Base pour chargeur de bureau/tableau de bord



2469P

Pile de rechange

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-30-26