



9480

Les systèmes d'éclairage pour zones d'accès difficile de Peli représentent la solution d'éclairage complète pour les premiers intervenants ainsi que pour les applications industrielles et d'aérospatiale. Avec de nombreuses têtes d'éclairage, les systèmes d'éclairage pour zones d'accès difficile peuvent éclairer une scène d'accident ou un terrain de soccer.

- Construit à la manière de Peli
- 3 niveaux d'éclairage préréglés
- Jusqu'à 4.000 lumens (calculé)
- Jusqu'à 28 heures de fonctionnement
- Indicateur pour signaler une batterie complètement chargée avec un clignotant en cas de niveau faible
- Mât qui peut se déployer avec une rotation de 340 degrés
- Multiples positions de déploiement
- Bandoulière pratique
- Alimentation de 12 volts conçue pour être rapidement remplacée et interchangeable à chaud



DIMENSIONS

Head (LxWxD)	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
Closed (LxWxD)	15.50 x 6.50" x 10.25 (39.4 x 16.5 x 26 cm)
longueur mât	23.75" (60.3 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Polypropylene
Tête	Aluminum
Mât	Aluminum
lentille	Polycarbonate (PC)

COULEURS

Black

Yellow

LIGHT SPECS

lumens longue	4000
lumens moyen	3000
lumens courte	1000
phares	1
type d'ampoule	LED
nombre de LEDs	8
étalement du faisceau	125°
Indice IP	54

POWER

autonomie longue	6.00 hrs
autonomie moyen	8.00 hrs
autonomie courte	28.00 hrs
type de piles	Sealed Lead Acid (SLA)

Rechargeable	Oui
durée de vie des piles	500 cycles
durée de charge	8 hrs
Indicateur de niveau de la batterie	Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing)
fiches primaire	1
volts	12.0v

POIDS

poids	27.50 lbs (12.47 kg)
--------------	----------------------

SWITCH

type de commutateur	Silicone Rubber Keypad
modes d'éclairage	High / Medium / Low / Flashing

ACCESOIRES



9447
Cordon pour chargeur véhicule CC



9483
Alimentation



9487
Bandoulière rembourrée



9489
Powerpack

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-31-26