

9480

Les systèmes d'éclairage pour zones d'accès difficile de Peli représentent la solution d'éclairage complète pour les premiers intervenants ainsi que pour les applications industrielles et d'aérospatiale. Avec de nombreuses têtes d'éclairage, les systèmes d'éclairage pour zones d'accès difficile peuvent éclairer une scène d'accident ou un terrain de soccer.

- Construit a la manière de Peli
- 3 niveaux d'éclairage préréglés
- Jusqu'à 4.000 lumens (calculé)
- Jusqu'à 28 heures de fonctionnement
- Índicateur pour signaler une batterie complètement chargée avec un clignotant en cas de niveau faible
- Mât qui peut se déployer avec une rotation de 340 degrés
- Multiples positions de déploiement
- Bandoulière pratique
- Alimentation de 12 volts conçue pour être rapidement remplacée et interchangeable à chaud



DIMENSIONS

 Head (L×W×D)
 8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)

 Closed (L×W×D)
 15.50 x 6.50" x 10.25 (39.4 x 16.5 x 26 cm)

longueur mât 23.75" (60.3 cm)

MATÉRIAUX

corpsPolypropyleneTêteAluminumMâtAluminum

lentille Polycarbonate (PC)

COULEURS

Black Yellow

LIGHT SPECS

lumens longue4000lumens moyen3000lumens courte1000phares1type d'ampouleLEDnombre de LEDs8étalement du faisceau125°Indice IP54

POWER

autonomie longue6.00 hrsautonomie moyen8.00 hrsautonomie courte28.00 hrs

type de piles Sealed Lead Acid (SLA)

Rechargeable Oui
durée de vie des piles 500 cycles
durée de charge 8 hrs

Indicateur de niveau de

la batterie

Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing)

POIDS

poids 27.50 lbs (12.5 kg)

SWITCH

type de commutateur Silicone Rubber Keypad modes d'éclairage High / Medium / Low / Flashing

ACCESSOIRES









9447Cordon pour chargeur véhicule CC

9483 Alimentation

9487 Bandoulière rembourrée

9489 Powerpack

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-03-25