



iM3075

Storm

Valise de Transport

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Sept verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Roues en alignement
- Charnières robustes
- Joint torique



CONFIGURATIONS



iM3075
Standard



iM3075-X0000
No Foam



iM3075-X0002
With Padded Dividers



iM3075-X0001
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm)
EXTÉRIEUR	33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm)
profondeur couvercle	4.00" (10.2 cm)
profondeur fond	13.75" (34.9 cm)
profondeur totale	17.75" (45.1 cm)
Volume intérieur	6.38 ft ³ (0.181 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.35" (0.9 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
prise d'air de purge	Gortex membrane

COULEURS

■ Black

■ OD Green

POIDS

poids avec mousse	45.00 lbs (20.41 kg)
poids sans mousse	31.50 lbs (14.29 kg)
flottabilité	388.20 lbs (176.08 kg)
Master Pack Weight	37.00 lbs (16.78 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Poignée extensible	Oui
Pack Principal	1
Domaine militaire	Oui

ACCESOIRES



iM3075-FOAM
Jeu de mousse de rechange,
7 pièces




iM3075-DIV
Cloison en mousse




iM-LIDSTAY
Compas de couvercle



iM3075-UTILITYORG
Pochette utilitaire



iM3075-M4-BEZEL-L
Lunette du couvercle
(métrique)



iM3075-MBEZ-B
Lunette de base (métrique)



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-02-26