



2010 SabreLite™

Voici le design qui pose le standard des éclairages pour la sécurité industrielle et la lutte contre les incendies. Notre LED 2010 combine un design léger traditionnel et une technologie LED haute performance, ainsi que des certifications de sécurité. Le corps en polymère léger côtelé incorpore une coiffe de lentille avec fonction marche/arrêt par rotation, ce qui permet une opération facile et une résistance aux impacts supérieure. Le résultat ? Probablement la torche la plus robuste disponible sur le marché aujourd'hui.

- Mise en marche/arrêt par torsion
- Indice d'étanchéité à l'eau IPX7
- Autonomie de 22 heures
- 3 piles C (non comprises)
- Clip d'attache robuste
- Anneau brisé et cordon de sécurité



DIMENSIONS

longueur	8.11" (20.6 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

Corps	EXL
joint torique	Ethylene Propylene
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	ABS
Pince	ABS
contact, ressort et fixation	Stainless Steel / Brass Nickel

COULEURS

	High Visibility Yellow
--	------------------------

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
-----------------------	-----

POWER

taille des piles	C
type de piles	Alkaline
nombre de piles	3
volts	4.5v

POIDS

poids avec piles	13.4 oz (380 gr)
poids sans piles	5.4 oz (153 gr)
Packaged Weight	7.0 oz (198 gr)

SWITCH

Peli

c/ Provença, 388 Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
Twisting Lens Shroud
type de commutateur On / Off
modes d'éclairage

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-03-26

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1

Class II, Division 1

Class III, Division 1

AUTRES

submersible Oui

Pack Minimum 1

Domaine militaire Oui

Code de l'emballage C

FL1 STANDARD	HIGH
	161 LUMENS
	22h 0mins
	160m
	6398cd
	IPX7

ACCESOIRES