



1507

Air

Les valises Peli™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Peli a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Peli™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX2™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



CONFIGURATIONS



1507
Standard



1507NF
No Foam



1507WD
With Padded Dividers



1507TP
With TrekPak Divider System



1507WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	15.15 x 11.38" x 8.52 (38.5 x 28.9 x 21.6 cm)
EXTÉRIEUR	16.87 x 14.10" x 9.27 (42.8 x 35.8 x 23.5 cm)
profondeur couvercle	2.03" (5.2 cm)
profondeur fond	6.49" (16.5 cm)
profondeur totale	8.52" (21.6 cm)
Volume intérieur	0.85 ft ³ (0.024 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Proprietary Polypropylene Blend
loquet	ABS
joint torique	EPDM
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black	Orange	Silver	Yellow
-------	--------	--------	--------

POIDS

poids avec mousse	6.43 lbs (2.92 kg)
poids sans mousse	5.24 lbs (2.38 kg)
flottabilité	54.00 lbs (24.49 kg)
Master Pack Weight	14.78 lbs (6.7 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	0°F (-17.8 °C)
température maximale	140°F (60 °C)


ACCESSOIRES



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1507AirDS
Cloison en mousse



1507AirFS
Jeu de mousses de rechange, 5
pièces

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-15-26