

0450

Protector

Boîte à Outils Mobile

Nous avons pris notre coffre à outils mobile le plus résistant et l'avons rendu encore plus robuste. Comprenant maintenant un système de rails coulissants en aluminium, chaque plateau s'ouvre en glissant, adoptant une position sécurisée, pour offrir un accès facile à vos outils. Le plateau peut être également aisément retiré pour repositionner les outils ou le nettoyer. Le concept robuste a été testé pour l'immersion dans l'eau, les températures extrêmes et les chutes jusqu'à 1,5 m. Vos outils resteront protégés quoi qu'il arrive. De plus, la poignée de valise télescopique et des roulettes pour terrain escarpé allègent l'effort du transport.

- Valves d'équilibrage automatique de la pression de l'air
- Poignées à double sens
- 2e génération
- Système de rails coulissants en aluminium
- Tiroirs amovibles
- Poignée de valise télescopique
- · Roues tout terrain
- Loquets de compression papillon en métal
- Grande mobilité et stabilité sur le terrain
- Charnières de soutien ultra-résistantes
- * Outils non inclus
- 2 versions disponibles: 6 (4 tiroirs peu profonds et 2 tiroirs profonds) ou 7 (6 tiroirs peu profonds et 1 tiroir profond) tiroirs à outils amovibles



CONFIGURATIONS



0450 Standard



0450SD4 4 Shallow / 2 Deep Drawers



0450SD6 6 Shallow / 1 Deep Drawers

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 20.56 x 10.97" x 12.65 (52.2 x 27.9 x 32.1 cm) **EXTÉRIEUR** 23.95 x 14.75" x 17.95 (60.8 x 37.5 x 45.6 cm)

volume intérieur 1.65 ft³ (0.047 m³) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steel

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black

POIDS

Weight With Drawers and Tray

48.40 lbs (22 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C) température maximale 190°F (87.8 °C)

ACCESSOIRES







0450SDK Trousse de plateau peu profond

0450DDKTrousse pour tiroir profond

0450TT Top Tray

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25