



1170 Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **La solution de protection pour équipements électroniques portatifs**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrou à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1170
Standard



1170NF
No Foam



1170WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm)
EXTÉRIEUR	11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm)
profondeur couvercle	1.08" (2.7 cm)
profondeur fond	2.08" (5.3 cm)
profondeur totale	3.16" (8 cm)
Volume intérieur	0.12 ft³ (0.003 m³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Polypropylène
Loquet	ABS
Joint torique	Polymer
Broches	Stainless Steel

mousse	Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black

Orange

Silver

Yellow

POIDS

poids avec mousse	2.10 lbs (0.95 kg)
poids sans mousse	1.96 lbs (0.89 kg)
flottabilité	7.25 lbs (3.29 kg)
Master Pack Weight	12.79 lbs (5.8 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Principal	6
-----------------------	---

ACCESOIRES



1171
Jeu de mousses de recharge,
3 pièces



1173
Joint torique de remplacement



1507
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-31-26