

9415Z0

9410L + SÉCURITÉ = 9415Z0 Tous les avantages de la torche LED 9410L, avec les certificats de sécurité en plus

Affichant un poids de seulement 1,4 kg et 530 lumens, la torche LED 9415Z0 est à la fois légère et puissante. Ses guatre LED, alimentées par la toute dernière génération de batteries Ni-MH, éclairent jusqu'à une distance de 272 mètres. Et la torche regorge de fonctions et technologies innovantes dignes de Peli. Sûre, la torche LED 9415Z0 a reçu les certifications de sécurité pour les zones de travail les plus volatiles. C'est également l'une des torches les plus compactes et les plus puissantes du marché. Certifiée ATEX Zone 0 (Catégorie 1)



DIMENSIONS

longueur 8.75" (22.2 cm)

MATÉRIAUX

corps Anti-static Impact Modified PC/PBT

EPDM joint torique

lentille Anti-static coated Polycarbonate (PC) revêtement Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

LED type d'ampoule

POWER

taille des piles С NiMH type de piles nombre de piles 4 piles incluses Oui Rechargeable Oui durée de charge 15 hrs Indicateur de niveau de **RGB LED** la batterie

volts 4.8v

POIDS

poids avec piles 58.2 oz (1650 gr)

SWITCH

type de commutateur **Push Button**

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0
IECEx ia

AUTRES

Pack Minimum 1 Code de l'emballage B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
314	530 LUMENS	202 LUMENS
Θ	4h 30mins	11h 30mins
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

ACCESSOIRES



9416Base pour chargeur de bureau/tableau de bord



8056F Prise de 12 V pour chargeur rapide



9418Z0 Pile de rechange



6061F Kit de câblage direct pour chargeur rapide



6058H Transformateur 220 V (RU)

Document created on 12-17-25