



## SUPER-V-SERIES-3U

### Super V

3U

- Châssis fixe à trous carrés pour une utilisation universelle
- Couvercle avant de 2 po (5,1 cm); couvercle arrière de 5 po (12,7 cm)
- Matériau noir antiréfléchissant
- Loquets d'accouplement garantissant la stabilité d'empilement
- Roulettes périmétriques arrière moulées avec poignées sur le couvercle pour faciliter le transport
- Poignées en plastique confortables
- Châssis en acier hautement résistant supportant un équipement de 10 à 50 kg
- Conçu conformément aux normes Def Stan 81-41 Niveau J, Mil Standard 810, STANAG 4340 et aux autres normes européennes.
- Conçu conformément à la norme ANSI/EIA-310-C sur les modèles de trou de montage sur châssis universel
- 10 modèles différents, hauteurs de cadre de 4 à 12 U et deux profondeurs de 480 et 610 mm
- Écrous de collier M6 (métrique) pour plus de flexibilité de montage d'équipement
- Crochets de couvercles pour le rangement des couvercles durant l'utilisation
- Vanne de décharge et joint d'étanchéité pour éliminer la surpression et assurer une fermeture étanche
- Produit conforme aux normes REACH et RoHs



## DIMENSIONS

<b>EXTÉRIEUR</b>	38.50 x 28.30" x 11.40 (97.8 x 71.9 x 29 cm)
<b>Hauteur de châssis</b>	5.25" (13.3 cm)
<b>longueur de châssis</b>	24.00" (61 cm)
<b>intérieur profondeur du couvercle</b>	2.20" (5.6 cm)
<b>intérieur arrière profondeur du couvercle</b>	5.20" (13.2 cm)

## MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	RotoMolded Polyethylene
<b>joint torique</b>	Silicone Sponge
<b>corps de purge</b>	Aluminum
<b>matériel</b>	Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black
<b>Cadre</b>	Steel (Clear Coated)

## COULEURS

■ Black

## POIDS

**poids** 50.00 lbs (22.68 kg)

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-01-26*