SUPER-V-SERIES-9U

Super V

9U



• SUPER V-SERIES 9U, 2119-02/29/05W
• Châssis fixe à trous carrés pour une utilisation universelle
• Couvercle avant de 2 po (5,1 cm); couvercle arrière de 5 po (12,7 cm)
• Matériau noir antiréfléchissant
• Loquets d'accouplement garantissant la stabilité d'empilement
• Châssis disponible en plusieurs tailles : 3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U et 14U
• Plages de poids des boîtiers 7U à 14U : 100 à 170 lb (45 à 77 kg)
• Roulettes périmétriques arrière moulées avec poignées sur le couvercle pour faciliter le transport
• Poignées en plastique confortables
• Écrous de collier M6 (métrique) pour plus de flexibilité de montage d'équipement
• Produit conçu pour le transport protégé des équipements électroniques pouvant être montés sur châssis
• Plages de poids des boîtiers 3U à 5U : 80 à 100 lb (36 à 45 kg)
• Crochets de couvercles pour le rangement des couvercles durant l'utilisation
• Vanne de décharge et joint d'étanchéité pour éliminer la surpression et assurer une fermeture étanche
• Produit conforme aux normes REACH et RoHs

DIMENSIONS

EXTÉRIEUR	38.50 x 28.30" x 21.90 (97.8 x 71.9 x 55.6 cm)
Hauteur de châssis	15.75" (40 cm)
longueur de châssis	24.00" (61 cm)
intérieur profondeur du couvercle	2.20" (5.6 cm)
intérieur arrière profondeur du couvercle	5.20" (13.2 cm)

MATÉRIAUX

Corps	RotoMolded Polyethylene
joint torique	Silicone Sponge
corps de purge	Aluminum
matériel	Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black
Cadre	Steel (Clear Coated)

COULEURS

Black

POIDS

poids 64.00 lbs (29.03 kg)

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-26