

# 1200

#### **Protector**

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

# • Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- · Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Garantie à vie limitée de Peli\*\*
- \*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



#### **CONFIGURATIONS**



**1200** Standard



1200NF No Foam



1200WF With Foam

#### **DIMENSIONS**

 INTÉRIEUR
 9.31 x 7.13" x 4.12 (23.6 x 18.1 x 10.5 cm)

 EXTÉRIEUR
 10.67 x 9.75" x 4.86 (27.1 x 24.8 x 12.3 cm)

profondeur couvercle1.18" (3 cm)profondeur fond2.93" (7.4 cm)profondeur totale4.11" (10.4 cm)volume intérieur0.16 ft³ (0.005 m³)

## MATÉRIAUX

**corps** Polypropylene

loquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **COULEURS**



Desert Tan



Silver

#### **POIDS**

poids avec mousse2.87 lbs (1.3 kg)poids sans mousse2.65 lbs (1.2 kg)flottabilité12.02 lbs (5.5 kg)Master Pack Weight25.00 lbs (11.3 kg)

## **TEMPÉRATURE**

température minimale -40°F (-40 °C) température maximale 190°F (87.8 °C)

#### **CERTIFICATIONS**

**IP67** 

Def Stan 81-41

#### **AUTRES**

**Pack Principal** 6 **Domaine militaire** Oui

#### **ACCESSOIRES**



**1201** Jeu de mousses de rechange, 3 pièces



**1203**Joint torique de remplacement



**1200PF**Cadre de panneau pour application spéciale



**1507** Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA** Serrure TSA



**1500D** Gel de silice dessicant