



1470

Protector

Ordinateur Portable

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

• Verrous à fermeture à double sécurité avec clés

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1470
Standard



1470NF
No Foam



1470WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	15.70 x 10.70" x 3.87 (39.9 x 27.2 x 9.8 cm)
EXTÉRIEUR	16.88 x 13.23" x 4.47 (42.9 x 33.6 x 11.4 cm)
profondeur couvercle	1.47" (3.7 cm)
profondeur fond	2.40" (6.1 cm)
profondeur totale	3.87" (9.8 cm)
Volume intérieur	0.38 ft³ (0.011 m³)
Padlock Hole Diameter	0.25" (0.6 cm)

MATÉRIAUX

Corps	ABS
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

 Black

POIDS

poids avec mousse	5.51 lbs (2.5 kg)
poids sans mousse	4.28 lbs (1.94 kg)
flottabilité	24.91 lbs (11.3 kg)
Master Pack Weight	22.20 lbs (10.07 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C)
température maximale 190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

MIL C-4150J

AUTRES

Pack Principal	4
Plaques nominatives	Oui
Domaine militaire	Oui

ACCESOIRES



1471
Jeu de mousses de recharge,
3 pièces



1472
Bandoulière



1473
Joint torique de remplacement



1470PF
Cadre de panneau pour
application spéciale



1507
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-22-26