



1630

Protector

Valise de Transport

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **4 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable (le diamètre des roulettes est de 5,3 cm)**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Note : veuillez consulter un spécialiste des ventes pour plus d'informations
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Angles renforcés
- Poignée de transport rétractable
- Empilable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1630
Standard



1634
With Padded Dividers



1630NF
No Foam



1630WF
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| INTÉRIEUR | 27.70 x 20.98" x 15.50 (70.4 x 53.3 x 39.4 cm) |
| EXTÉRIEUR | 31.28 x 24.21" x 17.48 (79.5 x 61.5 x 44.4 cm) |
| profondeur couvercle | 3.25" (8.3 cm) |
| profondeur fond | 12.14" (30.8 cm) |
| profondeur totale | 15.39" (39.1 cm) |
| Volume intérieur | 5.21 ft³ (0.148 m³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Corps | Polypropylene |
| loquet | ABS |
| joint torique | Polymer |
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

■ Black

■ Desert Tan

■ OD Green

POIDS

| | |
|---------------------------|------------------------|
| poids avec mousse | 36.00 lbs (16.33 kg) |
| poids sans mousse | 31.00 lbs (14.06 kg) |
| flottabilité | 350.00 lbs (158.76 kg) |
| Master Pack Weight | 42.00 lbs (19.05 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| température minimale | -40°F (-40 °C) |
| température maximale | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67

Def Stan 81-41

AUTRES

| | |
|----------------------------|-----|
| roulettes | 4 |
| Poignée extensible | Oui |
| Pack Principal | 1 |
| Plaques nominatives | Oui |
| Zone réduite | Oui |

ACCESOIRES



1631
Jeu de mousses de recharge,
5 pièces



1633
Joint torique de remplacement



1635
Cloison en mousse



1639
Pochette couvercle



1630DC
Accessoire conteneur de
documents



1507
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-01-26