

# 1640

# **Protector**

Valise de Transport

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

#### 4 solides roues en polyuréthane avec supports en acier inoxydable

- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- · Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable



# **CONFIGURATIONS**



**1640** Standard



**1644** With Padded Dividers



**1640NF** No Foam



**1640WF** With Foam

### **DIMENSIONS**

**INTÉRIEUR** 23.70 x 24.00" x 13.90 (60.2 x 61 x 35.3 cm) **EXTÉRIEUR** 27.20 x 27.50" x 16.30 (69.1 x 69.9 x 41.4 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond11.90" (30.2 cm)profondeur totale13.9" (35.3 cm)volume intérieur4.58 ft³ (0.13 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

### MATÉRIAUX

**corps** Polypropylene

**loquet** ABS **joint torique** Polymer

brochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### **COULEURS**



# **POIDS**

 poids avec mousse
 38.00 lbs (17.2 kg)

 poids sans mousse
 34.00 lbs (15.4 kg)

 flottabilité
 365.00 lbs (165.6 kg)

 Master Pack Weight
 50.00 lbs (22.7 kg)

# **TEMPÉRATURE**

température minimale -40°F (-40 °C) température maximale 190°F (87.8 °C)

# **CERTIFICATIONS**

IP67

**Def Stan 81-41** 

### **AUTRES**

roulettes 4
Poignée extensible Oui
Pack Principal 1
Plaques nominatives Oui
Zone réduite Oui


# **ACCESSOIRES**



**0373**Joint torique de remplacement



**0379** Pochette couvercle



**1641** Jeu de mousses de rechange, 5 pièces



**1645** Cloison en mousse



**1507** Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA** Serrure TSA



**1500D** Gel de silice dessicant

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25