

# 1150

### Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

# • Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Garantie à vie limitée de Peli\*\*
- \*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



#### **CONFIGURATIONS**







1150NF No Foam



1150WF With Foam

#### **DIMENSIONS**

**INTÉRIEUR** 8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm) **EXTÉRIEUR** 9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm)

profondeur couvercle0.75" (1.9 cm)profondeur fond2.87" (7.3 cm)profondeur totale3.62" (9.2 cm)volume intérieur0.1 ft³ (0.003 m³)Padlock Hole Diameter0.19" (0.5 cm)

## MATÉRIAUX

corpsPolypropyleneloquetPolypropylenejoint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

### **COULEURS**



Blue

Orange

Silver

### **POIDS**

poids avec mousse1.75 lbs (0.8 kg)poids sans mousse1.61 lbs (0.7 kg)flottabilité8.00 lbs (3.6 kg)Master Pack Weight13.95 lbs (6.3 kg)

# **TEMPÉRATURE**

température minimale -40°F (-40 °C) température maximale 190°F (87.8 °C)

### **CERTIFICATIONS**

**IP67** 

Def Stan 81-41

#### **AUTRES**

**Pack Principal** 6 **Domaine militaire** Oui

### **ACCESSOIRES**



**1151** Jeu de mousses de rechange, 3 pièces



**1153**Joint torique de remplacement



1150PF Cadre de panneau pour application spéciale



**1507** Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA** Serrure TSA



**1500D** Gel de silice dessicant