



472-PWC-SCAR

Pour Armes

Valise de Fusil

Valise Peli Storm moulée par injection avec corps en résine plastique HPX et intérieur sur mesure conçue pour contenir (1) fusil d'assaut SCAR (avec ou sans scope), (1) lance-grenades, (1) canon de rechange, (1) trousse à outils, (1) silencieux et (6-8) chargeurs avec encore de la place pour des accessoires.

Cette valise étanche à l'eau et à l'air est équipée d'une vanne d'égalisation de pression automatique, de (6) verrous à pression à charnière, de (4) morillons cadenassables, de (2) poignées rembourrées extra larges avec roues encastrées en alignement et joint torique imperméable. Conforme aux réglementations des bagages aériens.

Garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication et la casse.



DIMENSIONS

| | |
|-----------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm) |
| EXTÉRIEUR | 53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 4.00" (10.2 cm) |
| profondeur totale | 6" (15.2 cm) |
| Volume intérieur | 2.45 ft ³ (0.069 m ³) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--|
| Corps | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| loquet | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Loquet (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| joint torique | Silicone Sponge |
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3/1.35 polyester |
| corps de purge | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Corps de purge (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| prise d'air de purge | Gortex membrane |

COULEURS

| | |
|---------|------------|
| ■ Black | ■ OD Green |
|---------|------------|

POIDS

| | |
|--------------|----------------------|
| poids | 23.00 lbs (10.43 kg) |
|--------------|----------------------|

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| température minimale | -20°F (-28.9 °C) |
| température maximale | 140°F (60 °C) |

AUTRES

roulettes

2

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-13-26