



1550EU Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

• Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- 2 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Fait en Allemagne
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1550EU
Standard



1554
With Padded Dividers



1550NF
No Foam



1550WF
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|---|
| INTÉRIEUR | 18.63 x 14.18" x 7.71 (47.3 x 36 x 19.6 cm) |
| EXTÉRIEUR | 20.66 x 17.12" x 8.51 (52.5 x 43.5 x 21.6 cm) |
| profondeur couvercle | 1.75" (4.4 cm) |
| profondeur fond | 5.87" (14.9 cm) |
| profondeur totale | 7.62" (19.4 cm) |
| Volume intérieur | 1.18 ft³ (0.033 m³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|----------------------|-----------------|
| Corps | Polypropylene |
| loquet | ABS |
| joint torique | Polymer |
| broches | Stainless Steel |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■ Black | Desert Tan | Orange | OD Green |
| Silver | Yellow | | |

POIDS

| | |
|--------------------------|---------------------|
| poids avec mousse | 11.90 lbs (5.4 kg) |
| poids sans mousse | 10.58 lbs (4.8 kg) |
| flottabilité | 69.89 lbs (31.7 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| température minimale | -40°F (-40 °C) |
| température maximale | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

AUTRES

| | |
|----------------------------|-----|
| Pack Principal | 2 |
| Plaques nominatives | Oui |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESOIRES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  1551 Jeu de mousses de recharge, 4 pièces |  1550PF Cadre de panneau pour application spéciale |  1553 Joint torique de remplacement |  1555 Cloison en mousse |  1550EUTP Kit de séparation de la valise TrekPak |
|  1507QM Supports rapides - jeu de 4 |  1506TSA Serrure TSA |  1500D Gel de silice dessicant |  1555EMS Trousse d'accessoires EMS (classeur pour couvercle et jeu de séparateurs) | |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-12-26