



1650EU Protector

La Peli 1650 est une large valise de protection disposant de trois poignées de transport en caoutchouc surmoulé rabattables et confortables, ainsi que d'une poignée rétractable et de quatre robustes roulettes en polyuréthane avec des roulements à billes en acier inoxydable. Comme toutes les Peli Protector, cette valise robuste est conçue avec une valve de dépressurisation automatique qui égalise la pression de l'air, un couvercle avec un joint torique en silicone étanche et des passages cadenas en acier inoxydable. Robustes, sans concessions et fiables, les valises Peli protègent ce qui compte pour vous, qu'il s'agisse d'un équipement ordinaire ou extraordinaire. Les valises Protector Case de Peli sont faites en polypropylène copolymère et une technologie de pointe, ce qui les rend quasiment indestructibles et résistantes aux conditions les plus extrêmes. Éprouvées depuis plus de 45 ans dans les environnements les plus difficiles.

- **4 solides roues en polyuréthane avec supports en acier inoxydable**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- 2 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Fait en Allemagne



CONFIGURATIONS



1650EU
Standard



1654
With Padded Dividers



1650NF
No Foam



1650WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	28.41 x 17.40" x 10.64 (72.2 x 44.2 x 27 cm)
EXTÉRIEUR	31.55 x 20.51" x 12.47 (80.1 x 52.1 x 31.7 cm)
profondeur couvercle	1.81" (4.6 cm)
profondeur fond	8.84" (22.5 cm)
profondeur totale	10.65" (27.1 cm)
volume intérieur	3.04 ft ³ (0.086 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

POIDS

poids avec mousse	28.06 lbs (12.7 kg)
poids sans mousse	24.03 lbs (10.9 kg)
flottabilité	181.00 lbs (82.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

AUTRES

roulettes	4
Poignée extensible	Oui
Pack Principal	1
Plaques nominatives	Oui
Zone réduite	Oui
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



1651
Jeu de mousses de rechange,
4 pièces



1653
Joint torique de remplacement



1655
Cloison en mousse



1659
Photo/Pochette couvercle



1650EUTP
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1507
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-25