



1555

Air

Les valises Peli™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Peli a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Peli™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX²™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



CONFIGURATIONS



1555
Standard



1555NF
No Foam



1555WD
With Padded Dividers



1555TP
With TrekPak Divider System



1555WF
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|---|
| INTÉRIEUR | 23.00 x 12.75" x 7.50 (58.4 x 32.4 x 19.1 cm) |
| EXTÉRIEUR | 24.76 x 15.46" x 8.24 (62.9 x 39.3 x 20.9 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 5.50" (14 cm) |
| profondeur totale | 7.5" (19.1 cm) |
| Volume intérieur | 1.27 ft ³ (0.036 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|---|
| Corps | Proprietary Polypropylene Blend |
| Loquet | ABS |
| Joint torique | EPDM |
| Corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

■ Black

■ Orange

■ Yellow

POIDS

| | |
|--------------------------|----------------------|
| poids avec mousse | 9.02 lbs (4.09 kg) |
| poids sans mousse | 7.37 lbs (3.34 kg) |
| flottabilité | 81.20 lbs (36.83 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|----------------|
| température minimale | 0°F (-17.8 °C) |
| température maximale | 140°F (60 °C) |

ACCESOIRES



1555AirFS
Jeu de mousse de recharge,
4 pièces



1555AirDS
Cloison en mousse



1555TP-KIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1555TPKIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1555TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



RucPac-Pro-1
Conversion sac à dos RucPac
Pro Hardcase

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-12-26