



## 3315RZ1

La Peli™ 3315RZ1 est l'une des torches de sécurité les plus polyvalentes actuellement disponibles, grâce à sa conception ultra compacte, à sa batterie lithium-ion rechargeable et à sa certification ATEX Zone 1, Cat. 2. Ce modèle compact tient confortablement dans la main et occupe peu d'espace de rangement ou lors du transport. La 3315RZ1 produit jusqu'à 176 lumens pendant jusqu'à 48 heures de service continu. Elle offre trois modes : haute intensité, faible intensité et mode clignotant. Un indicateur de la durée de vie de la batterie, encastré dans l'interrupteur d'alimentation, vous permet de toujours savoir quand il est temps de recharger la torche.

La torche est également équipée d'un adaptateur à angle droit (vendu séparément) qui permet d'éclairer sans les mains. Cet adaptateur vous permet aussi d'articuler la tête de la torche, pour diriger le faisceau exactement là où vous en avez besoin.



- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- 3 modes : Forte/Faible intensité/Mode clignotant
- Batterie lithium-ion rechargeable
- Cordon (inclus)
- Adaptateur à angle droit articulé avec clip (vendu séparément)
- Sécurité certifiée ATEX Zone 1
- Jusqu'à 176 lumens
- Jusqu'à 48 heures de service
- Étanche (eau et poussière) IP67

### DIMENSIONS

|          |                 |
|----------|-----------------|
| longueur | 6.11" (15.5 cm) |
|----------|-----------------|

### MATÉRIAUX

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| corps         | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| joint torique | EPDM                               |
| lentille      | Polycarbonate (PC)                 |
| revêtement    | Anti-static Impact Modified PC/PBT |

### COULEURS

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  High Visibility Yellow |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### LIGHT SPECS

|                |     |
|----------------|-----|
| type d'ampoule | LED |
|----------------|-----|

### POWER

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| taille des piles                    | 18650       |
| type de piles                       | Lithium-Ion |
| nombre de piles                     | 1           |
| piles incluses                      | Oui         |
| Rechargeable                        | Oui         |
| durée de charge                     | 5 hrs       |
| Indicateur de niveau de la batterie | RGB LED     |

**volts** 3.7v

## POIDS

**poids avec piles** 4.6 oz (130 gr)  
**poids sans piles** 3.0 oz (85 gr)

## SWITCH


**type de commutateur** Push Button  
**modes d'éclairage** High / Low / Flashing

## CERTIFICATIONS

**ATEX Zone 1**  
**IECEX ib**

## AUTRES

**Pack Minimum** 1  
**Code de l'emballage** C

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH          | LOW          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|  | 176<br>LUMENS | 22<br>LUMENS |
|  | 5h 30mins     | 48h 0mins    |
|  | 127m          | 44m          |
|  | 4022cd        | 492cd        |
|  | IP67          |              |

## ACCESSOIRES



**3317**  
Adaptateur d'angle droit



**8056F**  
Prise de 12 V pour chargeur  
rapide



**3318Z1**  
Base pour chargeur de  
bureau/tableau de bord



**3319Z1**  
Pile de recharge



**6061F**  
Kit de câblage direct pour  
chargeur rapide

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-17-24*