



## 3315RZ0-RA

Angle Droit

La torche LED (à angle droit) unique Peli™ 3315RZ0-RA est alimentée par une batterie lithium-ion rechargeable révolutionnaire qui offre une espérance de vie de plus de 2 000 cycles, à savoir, quatre fois plus que les 500 cycles des batteries habituelles. Légère et offrant trois modes d'éclairage (intense/faible/clignotant), elle émet jusqu'à 132 lumens d'une lumière claire et brillante et jusqu'à 34 heures d'éclairage en un design compact. De plus, cette torche intègre dans son interrupteur un témoin pratique qui indique en permanence l'autonomie de la batterie. Son corps en polymère ergonomique est fabriqué en une texture antidérapante.

La torche (à angle droit) 3315RZ0-RA est équipée d'un adaptateur à angle droit à pince, qui permet d'éclairer sans les mains. Cet adaptateur vous permet d'articuler la tête de la torche, pour diriger le faisceau exactement là où vous en avez besoin.

- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- Protection contre la pénétration IPX7
- 3 modes : Forte/Faible intensité/Mode clignotant
- Cordon (inclus)
- Batterie lithium spéciale rechargeable fournissant 2 000 cycles (augmentation de 300 %)
- Jusqu'à 132 lumens
- Jusqu'à 34 heures d'éclairage
- Adaptateur à angle droit articulé avec clip (inclus)



### DIMENSIONS

**longueur** 8.27" (21 cm)

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>joint torique</b>	EPDM
<b>lentille</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Pince</b>	Stainless Steel

### COULEURS

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

**type d'ampoule** LED

### POWER

<b>taille des piles</b>	18650
<b>type de piles</b>	Lithium Iron Phosphate
<b>nombre de piles</b>	1
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>Rechargeable</b>	Oui
<b>durée de charge</b>	10 hrs

**Indicateur de niveau de la batterie** RGB LED  
**volts** 3.2v

## POIDS

**poids avec piles** 6.2 oz (176 gr)  
**poids sans piles** 3.7 oz (105 gr)

## SWITCH


**type de commutateur** Push Button  
**modes d'éclairage** High / Low / Flashing

## CERTIFICATIONS

**ATEX Zone 0**  
**IECEX ia**

## AUTRES

**Pack Minimum** 1  
**Code de l'emballage** C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	132 LUMENS	15 LUMENS
	5h 0mins	34h 0mins
	108m	35m
	2931cd	308cd
	IP67	

## ACCESSOIRES



**3317**  
Adaptateur d'angle droit



**8056F**  
Prise de 12 V pour chargeur rapide

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 07-09-25*