



## 3345Z0

Torche Peli™ 3345Z0 avec capteur de lumière automatique : La première torche professionnelle qui règle automatiquement la luminosité. Elle pense par elle-même. Le capteur de lumière automatique de la torche Peli™ 3345Z0 examine la lumière ambiante/l'environnement proche et règle instantanément ses lumens au niveau le plus efficace. Désormais, vous pouvez lire les manomètres tout près ou éclairer à des centaines de mètres - sans avoir à régler les paramètres de puissance à la main. Le capteur de lumière automatique fait également de la torche Peli™ 3345Z0 l'une des plus éco-énergétiques, préservant l'énergie et prolongeant la durée de vie de la batterie. De plus, son faisceau large secondaire éclaire les obstacles potentiels comme les câbles libres, tandis que son spot principal éclaire les longs tunnels. La pince de fixation intégrée peut être fixée à un gilet de sécurité pour un éclairage mains libres. Avec la certification de sécurité ATEX Zone 0 (Cat. 1) et un indicateur permanent du niveau batterie, vous pouvez travailler dans des zones dangereuses sans aucune inquiétude.

- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- Double faisceau (Spot et faisceau large)
- 3 piles alcalines AA (non incluses)
- Capteur de lumière automatique (règle automatiquement la torche en fonction des niveaux de la lumière ambiante et de l'environnement proche)
- Certifiée pour la sécurité ATEX Zone 0 (Catégorie 1)
- Pince de fixation pour une utilisation mains libres
- Garantie à vie de Peli (là où la loi le permet)




### DIMENSIONS

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>longueur</b> | 7.25" (18.4 cm) |
|-----------------|-----------------|

### MATÉRIAUX

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>corps</b>         | Anti-static Impact Modified PC/PBT    |
| <b>joint torique</b> | NBR                                   |
| <b>lentille</b>      | Anti-static coated Polycarbonate (PC) |
| <b>revêtement</b>    | Anti-static Impact Modified PC/PBT    |
| <b>Pince</b>         | Anti-static Impact Modified PC/PBT    |

### COULEURS

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>type d'ampoule</b>      | LED |
| <b>Lamp Secondary Type</b> | LED |

### POWER

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>taille des piles</b>                    | AA                          |
| <b>type de piles</b>                       | Alkaline                    |
| <b>nombre de piles</b>                     | 3                           |
| <b>Indicateur de niveau de la batterie</b> | Full-time battery indicator |

volts 4.5v

## POIDS






**poids avec piles** 7.5 oz (213 gr)  
**poids sans piles** 5.0 oz (142 gr)

## SWITCH

**type de commutateur** Push Button  
**modes d'éclairage** High

## CERTIFICATIONS

**ATEX Zone 0**

| FL1 STANDARD  | SPOT / FLOOD  | FLOOD         | SPOT          |
|---|---------------|---------------|---------------|
|    | 267<br>LUMENS | 115<br>LUMENS | 207<br>LUMENS |
|   | 7h 0mins      | 14h 0mins     | 12h 0mins     |
|  | 126m          | 16m           | 134m          |
|  | 4000cd        | 61cd          | 4523cd        |
|  | IPX7          |               |               |

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 04-16-21