

# 1605

### Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- · Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- · Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX<sup>2™</sup> brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



### **CONFIGURAZIONI**



1605



1605NF No Foam



1605WD With Padded Dividers



1605TP With TrekPak Divider System



1605WF With Foam

### **DIMENSIONI**

**INTERNO** 26.00 x 14.00" x 8.38 (66 x 35.6 x 21.3 cm) **ESTERNO** 28.87 x 16.77" x 9.12 (73.3 x 42.6 x 23.2 cm)

profondità coperchio 2.00" (5.1 cm) profondità fondo 6.38" (16.2 cm) profondità totale 8.38" (21.3 cm) volume interno 1.77 ft3 (0.05 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

#### **MATERIALE**

corpo Proprietary Polypropylene Blend

**Fermo** ABS **EPDM** o-ring gruppo di regolazione ABS

pressione

valvola di sfiato Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

# **COLORI**

Black Orange Silver Yellow

### IL PESO

peso con schiuma11.61 lbs (5.3 kg)peso senza schiuma9.28 lbs (4.2 kg)flottabilità112.90 lbs (51.2 kg)

### **TEMPERATURA**

temperatura minima 0°F (-17.8 °C) temperatura massima 140°F (60 °C)

# **ACCESSORI**



#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-30-25