# iM2050

## Storm




La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco. Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX&reg leggera e resistente

## CONFIGURAZIONI



**iM2050**
Standard



**iM2050-X0000**
No Foam



**iM2050-X0002**
With Padded Dividers



**iM2050-X0001**
With Foam

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| **INTERNO** | 9.50 x 7.50" x 4.25 (24.1 x 19.1 x 10.8 cm) |
| **ESTERNO** | 11.80 x 9.80" x 4.70 (30 x 24.9 x 11.9 cm) |
| **profondità coperchio** | 1.50" (3.8 cm) |
| **profondità fondo** | 2.75" (7 cm) |
| **profondità totale** | 4.25" (10.8 cm) |
| **Volume interno** | 0.18 ft³ (0.005 m³) |
| **Padlock Hole Diameter** | 0.28" (0.7 cm) |

## MATERIALE

| | |
|---|---|
| **Corpo** | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| **Fermo** | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| **Fermo (Alt)** | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| **o-ring** | EPDM |
| **Perni** | Stainless Steel |
| **Perni (Alt)** | Aluminum |
| **schiuma** | 1.3/1.35 polyester |
| **gruppo di regolazione pressione** | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|---|---|
| **Gruppo di regolazione pressione (Alt)** | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| **valvola di sfiato** | Gortex membrane |

## COLORI

Black | OD Green | Yellow

## IL PESO

| | |
|---|---|
| **Peso con schiuma** | 3.00 lbs (1.36 kg) |
| **Peso senza schiuma** | 2.70 lbs (1.22 kg) |
| **flottabilità** | 11.10 lbs (5.03 kg) |
| **Master Pack Weight** | 23.20 lbs (10.52 kg) |

## TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| **temperatura minima** | -20°F (-28.9 °C) |
| **temperatura massima** | 140°F (60 °C) |

## CERTIFICAZIONI

**IP67**

## ALTRO

| | |
|---|---|
| **Confezione Master Pack** | 6 |
| **Militare** | sì |

## ACCESSORI



**iM2050-FOAM**
3 pz. set ricambio schiuma



**iM-STRAP-S-VER2**
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**
Supporto per coperchio



**1506TSA**
Lucchetto TSA



**1500D**
Gel di silice essiccante



**iM20XX-M4-BEZEL**
Lunetta della base (metrica)

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 10-30-26*