



## iM2100

### Storm

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente



### CONFIGURAZIONI



**iM2100**  
Standard



**iM2100-X0000**  
No Foam



**iM2100-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2100-X0001**  
With Foam

### DIMENSIONI




|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>INTERNO</b>               | 13.00 x 9.20" x 6.00 (33 x 23.4 x 15.2 cm)  |
| <b>ESTERNO</b>               | 14.20 x 11.40" x 6.50 (36.1 x 29 x 16.5 cm) |
| <b>profondità coperchio</b>  | 2.00" (5.1 cm)                              |
| <b>profondità fondo</b>      | 4.00" (10.2 cm)                             |
| <b>profondità totale</b>     | 6" (15.2 cm)                                |
| <b>Volume interno</b>        | 0.42 ft³ (0.012 m³)                         |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.28" (0.7 cm)                              |

### MATERIALE

|  |  |
|--|--|
| <b>Corpo</b>                           | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Fermo</b>                           | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Fermo (Alt)</b>                     | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>o-ring</b>                          | EPDM   |
| <b>Perni</b>                           | Stainless Steel                              |
| <b>Perni (Alt)</b>                     | Aluminum                                     |
| <b>schiuma</b>                         | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Gruppo di regolazione pressione (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| <b>valvola di sfiato</b>                     | Gortex membrane                       |

## COLORI

|   |  |  |
|---|--|--|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|---|--|--|

## IL PESO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Peso con schiuma</b>   | 4.90 lbs (2.22 kg)   |
| <b>Peso senza schiuma</b> | 4.20 lbs (1.91 kg)   |
| <b>flottabilità</b>       | 26.20 lbs (11.88 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 24.60 lbs (11.16 kg) |

## TEMPERATURA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura massima</b> | 140°F (60 °C)    |


## CERTIFICAZIONI

**IP67**

## ALTRO

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Confezione Master Pack</b> | 4  |
| <b>Militare</b>               | sì |

## ACCESSORI



**iM2100-FOAM**  
4 pz. set ricambio schiuma



**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Supporto per coperchio




**iM2100-MBEZ-B**  
Lunetta della base (metrica)



**1500TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

