



2410Z0 StealthLite™

Come la StealthLite™ 2400 ma ha un modulo LED che produce un fascio di luce veramente brillante e collimato. La StealthLite™ 2410Z0 LED™ Zone 0 è impemeabile alla corrosione, resistente alle temperature estreme e sommersibile. Funziona con 4 pile alcaline AA. ATEX certifica questa torcia come sicura per essere usata in aree pericolose Zona 0 (Categoria 1). Per agire con le mani libere attaccatela al vostro casco con il sostieni torcia da elmetto (opzionale) .




DIMENSIONI

| | |
|------------------|-----------------|
| lunghezza | 7.00" (17.8 cm) |
|------------------|-----------------|

MATERIALE

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Corpo | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| o-ring | Ethylene Propylene |
| lente | Anti-static PMMA |
| copertura | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| fermo della molla di contatto | Stainless Steel / Phosphore Bronze |

COLORI

| | |
|---|------------------------|
|  | High Visibility Yellow |
|---|------------------------|

LIGHT SPECS

| | |
|------------------------|-----|
| tipo di lampada | LED |
|------------------------|-----|

POWER

| | |
|-----------------------------|----------|
| dimensioni batteria | AA |
| tipo batteria | Alkaline |
| quantità di batterie | 4 |
| volt | 6.0v |

IL PESO

| | |
|----------------------------|-----------------|
| peso con batterie | 7.3 oz (207 gr) |
| peso senza batterie | 3.7 oz (105 gr) |
| Packaged Weight | 8.4 oz (238 gr) |

SWITCH

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| tipo interruttore | One-handed Safety Switch |
| modalità luminose | On / Off |

CERTIFICAZIONI

| | |
|--------------------|---|
| | Peli |
| ATEX Zone 0 | c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com |

ALTRO

| | |
|--|-------------------------------------|
| | <i>Document created on 02-08-26</i> |
|--|-------------------------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Pack minimo | 6 |
| Codice imballaggio | B |

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|---------------|
|  | 153 LUMENS |
|  | 5h 45mins |
|  | 165m |
|  | 6837cd |
|  | IPX7 |

ACCESSORI