



## 2460Z1 StealthLite™

La versione ricaricabile della torcia LED StealthLite™ 2410. La torcia LED ricaricabile StealthLite™ 2460Z1 usa un pack di batterie NiMH di lunga durata, cat. n. 2479 per una durata di funzionamento prolungata. Munita di base di ricarica cat. n. 2480 F che può essere installata a casa o sul lavoro usando un trasformatore da 220 V cat. n. 2468Z1. Certificata ATEX Zona 1 (Categoria 2). Nota: questa base di ricarica non funziona nei sistemi a 12 V.




### DIMENSIONI

<b>lunghezza</b>	7.00" (17.8 cm)
------------------	-----------------

### MATERIALE

<b>Corpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>o-ring</b>	Ethylene Propylene
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>copertura</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>fermo della molla di contatto</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze

### COLORI

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>tipo di lampada</b>	LED
------------------------	-----

### POWER

<b>dimensioni batteria</b>	AA
<b>tipo batteria</b>	NiMH
<b>quantità di batterie</b>	4
<b>batterie incluse</b>	sì
<b>Rechargeable</b>	sì
<b>tempo di carica</b>	8 hrs
<b>volt</b>	4.8v

### IL PESO

<b>peso con batterie</b>	7.8 oz (221 gr)
<b>peso senza batterie</b>	4.4 oz (125 gr)
<b>Packaged Weight</b>	1.4 oz (40 gr)

### SWITCH

<b>tipo interruttore</b>	One-handed Safety Switch
--------------------------	--------------------------

**modalità luminose**






On / Off

## CERTIFICAZIONI

**ATEX Zone 1**

## ALTRO

**Pack minimo** 1  
**Militare** sì  
**Codice imballaggio** C

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
	5h 0mins
	181m
	8235cd
	IPX7

## ACCESSORI



**0770**

Fissaggio da torcia per caschi



**2480F**

Unità caricatore automatica da piano/cruscotto



**2469P**

Batteria di ricambio

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-30-26*