

2460Z1

StealthLite™

La versione ricaricabile della torcia LED StealthLite™ 2410. La torcia LED ricaricabile StealthLite™ 2460Z1 usa un pack di batterie NiMH di lunga durata, cat. n. 2479 per una durata di funzionamento prolungata. Munita di base di ricarica cat. n. 2480 F che può essere installata a casa o sul lavoro usando un trasformatore da 220 V cat. n. 2468Z1. Certificata ATEX Zona 1 (Categoria 2). Nota: questa base di ricarica non funziona nei sistemi a 12 V.



DIMENSIONI

lunghezza 7.00" (17.8 cm)

MATERIALE

corpo Anti-static Impact Modified PC/PBT

o-ring Ethylene Propylene lente Polycarbonate (PC)

 copertura
 Anti-static Impact Modified PC/PBT

 fermo della molla di contatto
 Stainless Steel / Phosphore Bronze

COLORI

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED

POWER

dimensioni batteria AA
tipo batteria NiMH
quantità di batterie 4
batterie incluse sì
Rechargeable sì
tempo di carica 8 hrs
volt 4.8v

IL PESO

peso con batterie7.8 oz (221 gr)peso senza batterie4.4 oz (125 gr)Packaged Weight1.4 oz (40 gr)

SWITCH

tipo interruttore One-handed Safety Switch

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 1

ALTRO

Pack minimo1MilitaresìCodice imballaggioC

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
Θ	5h 0mins
	181m
	8235cd
	IPX7

ACCESSORI







0770 2480FFissaggio da torcia per caschi Unità caricatore automatica da piano/cruscotto

2469P Batteria di ricambio

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-03-25