



iM2700 Storm

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Quattro chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente



CONFIGURAZIONI



iM2700
Standard



iM2700-X0000
No Foam



iM2700-X0002
With Padded Dividers



iM2700-X0001
With Foam

DIMENSIONI




| | |
|------------------------------|---|
| INTERNO | 22.00 x 17.00" x 8.00 (55.9 x 43.2 x 20.3 cm) |
| ESTERNO | 24.60 x 19.70" x 8.60 (62.5 x 50 x 21.8 cm) |
| profondità coperchio | 2.00" (5.1 cm) |
| profondità fondo | 6.00" (15.2 cm) |
| profondità totale | 8" (20.3 cm) |
| Volume interno | 1.73 ft ³ (0.049 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALE

| | |
|--|--|
| Corpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Fermo | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Fermo (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| o-ring | EPDM |
| Perni | Stainless Steel |
| Perni (Alt) | Aluminum |
| schiuma | 1.3/1.35 polyester |
| gruppo di regolazione pressione | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Gruppo di regolazione pressione (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| valvola di sfiato | Gortex membrane |

COLORI

| | | |
|---|--|--|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|---|--|--|

IL PESO

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Peso con schiuma | 14.40 lbs (6.53 kg) |
| Peso senza schiuma | 11.10 lbs (5.03 kg) |
| flottabilità | 112.58 lbs (51.07 kg) |
| Master Pack Weight | 30.00 lbs (13.61 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|------------------|
| temperatura minima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura massima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICAZIONI

IP67


ALTRO

| | |
|-------------------------------|----|
| Confezione Master Pack | 2 |
| Militare | sì |

ACCESSORI



iM27XX-UTILITYORG
Organizer accessori



iM2700-FOAM
5 pz. set ricambio schiuma




iM2700-DIV
Set di divisori imbottiti



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



iM2700-M4-BEZEL
Lunetta della base (metrica)



iM2700-M4-BEZEL-L
Coperchio (metrico)



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

