



2690Z0

HeadsUp Lite™

Lampade frontali

In qualunque stagione, la nuova torcia 2690Z0 HeadsUp Lite™ di Peli non vi lascerà al buio. Con una luce LED da 74 lumen, una durata della batteria di 11 ore e un peso di 117 g, è più luminosa, efficiente, compatta e leggera di tutte le altre torce della stessa categoria. L'affidabile interruttore con cornice rotante è facile da utilizzare, anche se si indossano guanti spessi. La 2690Z0 è realizzata in Anti-static Impact Modified PC/PBT resistente agli urti e alle sostanze chimiche ed è impermeabile per poter essere utilizzata in ogni condizione climatica. È dotata di una comoda cinghia in tessuto regolabile e di una cinghia ad alta resistenza che le impedisce di scivolare dal casco.

Avendo la certificazione ATEX è sicura per essere usata in pericolose aree ad alto rischio, Zona 20, questa torcia è ideale per professionisti che lavorano in aree con alto rischio di esplosione come gli stabilimenti chimici, farmaceutici, energetici, di petrolio e di gas e per vigili del fuoco.



DIMENSIONI

| | |
|------------------|----------------|
| lunghezza | 2.81" (7.1 cm) |
|------------------|----------------|

MATERIALE

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Corpo | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| o-ring | EPDM |
| lente | Polycarbonate (PC) |
| copertura | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| fermo della molla di contatto | Nickel-Plated Phosphore Bronze |

COLORI

■ Black

LIGHT SPECS

| | |
|------------------------|-----------|
| tipo di lampada | LED |
| durata lampada | 10000 hrs |

POWER

| | |
|-----------------------------|----------|
| dimensioni batteria | AAA |
| tipo batteria | Alkaline |
| quantità di batterie | 3 |
| batterie incluse | sì |
| volt | 4.5v |

IL PESO

| | |
|--------------------------|-----------------|
| peso con batterie | 4.1 oz (116 gr) |
|--------------------------|-----------------|

peso senza batterie 2.8 oz (79 gr)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

SWITCH

tipo interruttore One-handed Rotary Switch
modalità luminose On / Off






Document created on 07-08-26

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0

ALTRO

Pack minimo 1
Codice imballaggio C

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|--------------|
|  | 74 LUMENS |
|  | 11h 0mins |
|  | 92m |
|  | 2124cd |
|  | IPX7 |

ACCESSORI