

# iM3410

## Storm

Lungo

La valigia Peli $^{\text{TM}}$  Storm Case $^{\text{TM}}$  presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- Cinque chiusure Press & Pull
- Quattro dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Tre maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Potenti cerniere
- · Guarnizione o-ring
- Resina HPX&reg leggera e resistente



#### **CONFIGURAZIONI**







**iM3410-X0000** No Foam



**iM3410-X0001** With Foam

#### **DIMENSIONI**

**INTERNO** 54.50 x 10.00" x 6.00 (138.4 x 25.4 x 15.2 cm) **ESTERNO** 57.74 x 12.71" x 6.67 (146.7 x 32.3 x 16.9 cm)

profondità coperchio2.00" (5.1 cm)profondità fondo4.00" (10.2 cm)profondità totale6" (15.2 cm)volume interno1.89 ft³ (0.054 m³)Padlock Hole Diameter0.37" (0.9 cm)

## **MATERIALE**

corpoInjection Molded HPX™ high performance resinFermoValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Fermo (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

o-ring EPDM

Perni Stainless Steel
Perni (Alt) Aluminum
schiuma 1.3/1.35 polyester

gruppo di regolazione

pressione

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

#### Gruppo di regolazione pressione (Alt) valvola di sfiato

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

## **COLORI**

Black

## IL PESO

peso con schiuma20.00 lbs (9.1 kg)peso senza schiuma18.00 lbs (8.2 kg)

## **TEMPERATURA**

temperatura minima  $-20^{\circ}\text{F} \ (-28.9 \ ^{\circ}\text{C})$ temperatura massima  $140^{\circ}\text{F} \ (60 \ ^{\circ}\text{C})$ 

## **CERTIFICAZIONI**

IP67

## **ALTRO**

**Confezione Master Pack** 1 **Militare** sì

## **ACCESSORI**



**iM3410-FOAM** 4 pz. set ricambio schiuma



**iM-LIDSTAY** Supporto per coperchio



**1506TSA** Lucchetto TSA



**1500D**Gel di silice essiccante

# Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-17-25