



2010 SabreLite™

Vi presentiamo il design che ha definito lo standard di illuminazione per la sicurezza industriale e il soccorso antincendio. Il nostro modello 2010 LED combina un design operativo tradizionale della torcia con una tecnologia LED ad alte prestazioni e certificazioni di sicurezza. Il corpo in polimero robusto e leggero incorpora una copertura della lente giratoria con funzione on/off, per un facile utilizzo e una resistenza superiore agli urti. Il risultato? Probabilmente la torcia più robusta disponibile oggi sul mercato.

- Attivazione on/off a rotazione
- Impermeabilità IPX7
- Tempo di funzionamento di 22 ore
- 3 batterie "C" (non incluse)
- Robusta clip sul corpo
- Moschettone e cinghia di sicurezza




DIMENSIONI

| | |
|------------------|-----------------|
| lunghezza | 8.11" (20.6 cm) |
|------------------|-----------------|

MATERIALE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Corpo | EXL |
| o-ring | Ethylene Propylene |
| lente | Polycarbonate (PC) |
| copertura | ABS |
| Clip | ABS |
| fermo della molla di contatto | Stainless Steel / Brass Nickel |

COLORI

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|------------------------|-----|
| tipo di lampada | LED |
|------------------------|-----|

POWER

| | |
|-----------------------------|----------|
| dimensioni batteria | C |
| tipo batteria | Alkaline |
| quantità di batterie | 3 |
| volt | 4.5v |

IL PESO

| | |
|----------------------------|------------------|
| peso con batterie | 13.4 oz (380 gr) |
| peso senza batterie | 5.4 oz (153 gr) |
| Packaged Weight | 7.0 oz (198 gr) |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

SWITCH

**tipo interruttore
modalità luminose**

Twisting Lens Shroud
On / Off

Document created on 05-12-26

CERTIFICAZIONI

**Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1**

ALTRO

sommersibile sì
Pack minimo 1
Militare sì
Codice imballaggio C

FL1 STANDARD HIGH



161
LUMENS



22h 0mins



160m



6398cd



IPX7

ACCESSORI