



1507

Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX2™ brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



CONFIGURAZIONI



1507
Standard



1507NF
No Foam



1507WD
With Padded Dividers



1507TP
With TrekPak Divider System



1507WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	15.15 x 11.38" x 8.52 (38.5 x 28.9 x 21.6 cm)
ESTERNO	16.87 x 14.10" x 9.27 (42.8 x 35.8 x 23.5 cm)
profondità coperchio	2.03" (5.2 cm)
profondità fondo	6.49" (16.5 cm)
profondità totale	8.52" (21.6 cm)
Volume interno	0.85 ft ³ (0.024 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

Corpo	Proprietary Polypropylene Blend
Fermo	ABS
o-ring	EPDM
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfianto	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black	Orange	Silver	Yellow
-------	--------	--------	--------

IL PESO

Peso con schiuma	6.43 lbs (2.92 kg)
Peso senza schiuma	5.24 lbs (2.38 kg)
flottabilità	54.00 lbs (24.49 kg)
Master Pack Weight	14.78 lbs (6.7 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	0°F (-17.8 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)

ACCESSORI



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



1507AirDS
Set di divisori imbottiti



1507AirFS
5 pz. set ricambio schiuma

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-14-26