

0450

Protector

Cassetta Mobile Per Attrezzi

Abbiamo reso la nostra robusta cassetta mobile per attrezzi ancora più resistente. Grazie al nuovo sistema di guide di scorrimento in alluminio, ciascun vassoio scorre in posizione sicura per un facile accesso agli attrezzi e può essere rimosso con facilità per riposizionarlo o pulirlo. Il robusto design è stato collaudato per immersioni in acqua, temperature estreme e cadute da 1,5 m. Questa cassetta sopporta il trattamento più brusco mantenendo intatti i vostri attrezzi. Inoltre, la maniglia trolley estendibile e rotelle adatte ai terreni accidentati eliminano la fatica durante il trasporto.

- Valvole automatiche di equalizzazione della pressione
- Impugnature bilaterali
- Generazione 2
- Sistema di guide di scorrimento in alluminio
- Cassetti rimovibili
- Maniglia del trolley a lunghezza estendibile
- Ruote sostituibili sul campo
- Chiusure a compressione a farfalla in metallo
- Stabilità in movimento grazie al passo lungo
- · Cerniere di sostegno ad alta resistenza
- * Attrezzi non compresi
- 2 versioni disponibili: 6 cassetti (4 bassi e 2 profondi) o 7 cassetti (6 bassi
- e 1 profondo) removibili.



CONFIGURAZIONI







0450SD4 4 Shallow / 2 Deep Drawers



0450SD6 6 Shallow / 1 Deep Drawers

DIMENSIONI

INTERNO 20.56 x 10.97" x 12.65 (52.2 x 27.9 x 32.1 cm) **ESTERNO** 23.95 x 14.75" x 17.95 (60.8 x 37.5 x 45.6 cm)

volume interno 1.65 ft³ (0.047 m³) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel

gruppo di regolazione

pressione valvola di sfiato ABS

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black

IL PESO

Weight With Drawers and Tray

48.40 lbs (22 kg)

TEMPERATURA

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura minima} & -40\,^{\circ}\mbox{F} \ (-40\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \mbox{temperatura massima} & 190\,^{\circ}\mbox{F} \ (87.8\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \end{array}$

ACCESSORI







0450SDK Shallow Drawer Kit

0450DDK Deep Drawer Kit

0450TT Top Tray

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25