


1200

Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.



- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1200 Standard



1200NF No Foam



1200WF With Foam

DIMENSIONI

 INTERNO
 9.31 x 7.13" x 4.12 (23.6 x 18.1 x 10.5 cm)

 ESTERNO
 10.67 x 9.75" x 4.86 (27.1 x 24.8 x 12.3 cm)

profondità coperchio1.18" (3 cm)profondità fondo2.93" (7.4 cm)profondità totale4.11" (10.4 cm)volume interno0.16 ft³ (0.005 m³)

MATERIALE

corpo Polypropylene

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel
schiuma 1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione

pressione

ABS

COLORI



Desert Tan



Silver

IL PESO

peso con schiuma2.87 lbs (1.3 kg)peso senza schiuma2.65 lbs (1.2 kg)flottabilità12.02 lbs (5.5 kg)Master Pack Weight25.00 lbs (11.3 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

Confezione Master Pack 6 **Militare** sì

ACCESSORI



1201 3 pz. set ricambio schiuma



1203 O-ring di ricambio



1200PFTelaio del pannello per applicazioni speciali



1507 Supporti veloci - set di 4



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante

Document created on 12-03-25