

2765Z0

Lampade frontali

La nuova torcia da testa approvata per la sicurezza è progettata per l'uso in ambienti pericolosi. Oltre ad avere la certificazione per la massima Categoria ATEX, Zona 0 (Cat. 1) è ultracompatta e leggera, con un peso di soli 96 grammi, batterie incluse. Dotata di tre LED con posizione esclusiva, produce fino a 141 lumen e fornisce fino a 14 ore di durata di funzionamento.

La Peli 2765Z0 offre varie modalità di illuminazione: alta, bassa, verso il basso e lampeggiante. I LED puntati verso il basso offrono illuminazione del sentiero per camminare con sicurezza, leggere in comodità e, funzionalità molto apprezzata dai vostri interlocutori, parlare faccia a faccia senza abbagliarli. Inoltre, la Peli 2765Z0 offre un indicatore di livello di carica della batteria a tempo pieno che aiuta a monitorare il tempo residuo di autonomia della batteria.

È disponibile in due colori, giallo o nero, e include una cinghia in gomma da utilizzare sui caschi e una fascia in tessuto per le teste calve. È progettata con una struttura in polimero estremamente robusta e certificata IPX4 per l'impermeabilità e la resistenza agli agenti atmosferici e ruota di 45 gradi per indirizzare una luce nitida e brillante dove è necessario.

Nuova torcia da testa Peli™ 2765Z0: per guidarvi con sicurezza attraverso le zone di pericolo.



DIMENSIONI

lunghezza 2.25" (5.7 cm)

MATERIALE

corpo Anti-static Impact Modified PC/PBT

o-ring Over-molded TPR
lente Clear Polycarbonate (PC)

copertura Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORI

Black High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED Lamp Secondary Type LED

POWER

dimensioni batteria AAA tipo batteria Alkaline quantità di batterie 3 batterie incluse sì

Indicatore di livello della batteria

volt 4.5v

RGB LED

IL PESO

peso con batterie3.4 oz (96 gr)peso senza batterie2.1 oz (60 gr)

SWITCH

tipo interruttore Push Button

modalità luminose High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0

| FL1 STANDARD | HIGH | DOWNCAST | MAIN & DOWNCAST HIGH | MAIN & DOWNCAST LOW |
|--------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| 31/2 | 141 LUMENS | 27 LUMENS | 118 LUMENS | 68 LUMENS |
| | 5h 30mins | 14h 0mins | 5h 15mins | 7h 45mins |
| | 78m | 9m | 66m | 44m |
| | 1512cd | 22cd | 1078cd | 486cd |
| The | IP54 | | | |