



## 2765Z0

### Lampade frontali

La nuova torcia da testa approvata per la sicurezza è progettata per l'uso in ambienti pericolosi. Oltre ad avere la certificazione per la massima Categoria ATEX, Zona 0 (Cat. 1) è ultracompatte e leggera, con un peso di soli 96 grammi, batterie incluse. Dotata di tre LED con posizione esclusiva, produce fino a 141 lumen e fornisce fino a 14 ore di durata di funzionamento.

La Peli 2765Z0 offre varie modalità di illuminazione: alta, bassa, verso il basso e lampeggiante. I LED puntati verso il basso offrono illuminazione del sentiero per camminare con sicurezza, leggere in comodità e, funzionalità molto apprezzata dai vostri interlocutori, parlare faccia a faccia senza abbagliarli. Inoltre, la Peli 2765Z0 offre un indicatore di livello di carica della batteria a tempo pieno che aiuta a monitorare il tempo residuo di autonomia della batteria.

È disponibile in due colori, giallo o nero, e include una cinghia in gomma da utilizzare sui caschi e una fascia in tessuto per le teste calve. È progettata con una struttura in polimero estremamente robusta e certificata IPX4 per l'impermeabilità e la resistenza agli agenti atmosferici e ruota di 45 gradi per indirizzare una luce nitida e brillante dove è necessario.

Nuova torcia da testa Peli™ 2765Z0: per guidarvi con sicurezza attraverso le zone di pericolo.



### DIMENSIONI

**lunghezza** 2.25" (5.7 cm)

### MATERIALE

<b>Corpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>o-ring</b>	Over-molded TPR
<b>lente</b>	Clear Polycarbonate (PC)
<b>copertura</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### COLORI

■ Black

■ High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

<b>tipo di lampada</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

### POWER

<b>dimensioni batteria</b>	AAA
<b>tipo batteria</b>	Alkaline
<b>quantità di batterie</b>	3
<b>batterie incluse</b>	sì
<b>Indicatore di livello della batteria</b>	RGB LED
<b>volt</b>	4.5v

## IL PESO


<b>peso con batterie</b>	3.4 oz (96 gr)
<b>peso senza batterie</b>	2.1 oz (60 gr)

## SWITCH

<b>tipo interruttore</b>	Push Button
<b>modalità luminose</b>	High / Low / Downcast / Flashing

## CERTIFICAZIONI

### ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	HIGH	DOWNCAST	MAIN & DOWNCAST HIGH	MAIN & DOWNCAST LOW
	141 LUMENS	27 LUMENS	118 LUMENS	68 LUMENS
	5h 30mins	14h 0mins	5h 15mins	7h 45mins
	78m	9m	66m	44m
	1512cd	22cd	1078cd	486cd
	IP54			

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 02-08-26