1470

Protector

Laptop

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.
Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.



• **Doppi fermi di chiusura di sicurezza con chiavi**
• Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
• Comode impugnature in gomma sagomate
• Guarnizione o-ring
• Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
• Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
• Leggendaria garanzia Peli a vita**
• *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge

CONFIGURAZIONI



1470
Standard



1470NF
No Foam



1470WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	15.70 x 10.70" x 3.87 (39.9 x 27.2 x 9.8 cm)
ESTERNO	16.88 x 13.23" x 4.47 (42.9 x 33.6 x 11.4 cm)
profondità coperchio	1.47" (3.7 cm)
profondità fondo	2.40" (6.1 cm)
profondità totale	3.87" (9.8 cm)
Volume interno	0.38 ft³ (0.011 m³)
Padlock Hole Diameter	0.25" (0.6 cm)

MATERIALE

Corpo	ABS

Fermo	ABS
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black

IL PESO

Peso con schiuma	5.51 lbs (2.5 kg)
Peso senza schiuma	4.28 lbs (1.94 kg)
flottabilità	24.91 lbs (11.3 kg)
Master Pack Weight	22.20 lbs (10.07 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

MIL C-4150J

ALTRO

Confezione Master Pack	4
Targhetta personalizzata	sì
Militare	sì

ACCESSORI



1471
3 pz. set ricambio schiuma



1472
Shoulder Strap



1473
O-ring di ricambio



1470PF
Telaio del pannello per applicazioni speciali



1507QM
Supporti veloci - set di 4



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-09-26